



【仕様】

品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格電圧(V)	周波数(Hz)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	照射角度(度)	白熱電球W相当	全光束(lm)	色温度(K)	演色性(Ra)	定格寿命(h)	本体色
		外径	全長													
LDH6 LDH6-B	電球色	50	70	57	E17	AC100	50/60	0.09	5.0	40	25W相当	270	2600	82	30000	白黒

【安全に関するご注意】

△ 警告

- 取付け、取外しや清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 調光機能のついた照明器具や回路、HIDランプ(水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなど)器具、非常用照明器具、誘導灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 紙や布などでおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 破損したランプは使用しないでください。(ケガ、感電の原因)

△ 注意

- 点灯中や消灯後しばらくは金属部が熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損、絶縁不良の原因)
- ランプソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- 引火する危険性のある物質(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、可燃性粉塵など)の近くでは使用しないでください。(火災や爆発の原因)
- 酸/アルカリなどの腐食性のある物質の近くでは使用しないでください。(漏電、落下、口金腐食の原因)
- 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。(破損、落下、ケガの原因)
- ランプの大きさ(外径、長さ)や重さを十分に考慮した器具で使用してください。(器具落下の原因)
- 電気スタンドや多灯用器具で使用する際はランプの重さを十分に考慮して使用してください。(器具落下、転倒の原因)※器具の強度や天井への取り付け強度を確認してください。
- 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を傷める原因)
- 分解しないでください。(感電の原因)

【ご使用上の注意】

- 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の全光束の70%となるまでの時間です。
- 定格寿命は明るさの経年劣化を示す平均値であり、製品寿命の保証ではありません。
- 雷サージ対策プレーカー(リリスタ付プレーカー)を通った配線にてご使用ください。(雷の高電圧サージによる短寿命の原因)
- 水洗いや分解、改造は絶対にしないでください。LED素子などは交換できません。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- 屋外では使用しないでください。
- 外觀などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ランプの周囲温度が5~40℃の範囲で使用してください。
- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
- ホテルスイッチ機能のついた器具には使用しないでください。
- 本体は放熱のため外部空気を取り入れています。
- ごくまれに小さな虫の混入やくもりが発生することがありますが異常ではありません。
- 表記寸法には誤差がある場合があります。

【以下の器具には使用しないでください】

- 調光(明るさが調節できる)機能のついた照明器具や回路(100%点灯でも使用不可)
  - 断熱材施工器具[SB、SGI、SG形表示器具]
  - 水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
  - 誘導灯、非常用照明器具
  - 空気容量が2リットル以下の密閉型器具
  - 人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具など
  - リモコンの付いた照明器具や回路
- ※このほか、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

			特記事項 ・調光非対応 ※調光機能のついた照明器具や回路(100%点灯でも使用不可)では使用できません。 ・付属品: スポットカバー			品番	LDH6 LDH6-B	
			単位 mm			品名	公開図・影美人_スポット電球(E17)	
③	カバー	アクリル樹脂	製 図	照 査	検 認	図番	G400010	
②	放熱体	アルミニウム	黄木				株式会社ビートソニック	
①	口金	E17	17-08-03					
部番	部品名	材質/摘要						